

# FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775



Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.



## Eigenschaften

- wirkungsvolles Hochglanz-Kristallisationsmittel für alle kalzium-haltigen Steinböden wie Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein
- Pulver-förmig
- erzeugt durch Verdichtung des Steins eine widerstandsfähige Oberfläche
- erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- der Charakter des Steins bleibt erhalten
- erleichtert zukünftig die Reinigung der Oberfläche (geringere Wiederschmutzung)
- besonders ergiebig
- sofort begehbar nach der Anwendung
- NTA-frei

## Anwendungsgebiete:

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>KFZ-Betrieb:</b>                   | Kalziumhaltige Steinböden |
| <b>Gebäudereinigung:</b>              | Kalziumhaltige Steinböden |
| <b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b> | Kalziumhaltige Steinböden |
| <b>Kommunen:</b>                      | Kalziumhaltige Steinböden |
| <b>Einzelhandel:</b>                  | Kalziumhaltige Steinböden |

## Verarbeitungsmöglichkeiten

- 1-Scheiben-Maschinen

## pH-Wert



## Gebindegrößen

5 kg

## Teilenummer

6.295-117.0

**Anwendung:****Einscheibenmaschinen - Kristallisieren**

- Oberfläche grundreinigen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.
- Trocknen lassen.
- Gerät mit passendem Pad einrichten.
- Ca. 30 g Pulver/m<sup>2</sup> mit 90 ml Wasser zu einer Paste vermischen.
- Pro m<sup>2</sup>, Paste gleichmäßig mit Pad auf der Oberfläche verteilen.
- Oberfläche umgehend mit Gerät polieren, bis Hochglanz entsteht.
- Kristallisationsmittel mit viel Wasser und Standardbürste aus der Oberfläche aufbürsten.
- Oberfläche mit Nass-/Trockensauger absaugen.

**Verarbeitungshinweise:**

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Ggf. starke Abnutzungen und Kratzer im Boden vor der Behandlung feinschleifen.
- Trocken lagern.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- Signalwort Achtung
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301 BEI VERSCHLUCKEN:
- P330 Mund ausspülen.
- P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

| Inhalt: | Reinigungsart:  | Voransatz: | Dosierung:              | Verschmutzung: | Ergiebigkeit:     |
|---------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 1 kg    | Kristallisieren |            | 30 g/m <sup>2</sup> pur |                | 30 m <sup>2</sup> |

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)